



SAYERLACK
SOLUCIONES PARA MADERAS

Manual de **Pintura**





*Unidades industriales
Renner Sayerlack*



Italia - Fábrica I



Italia - Fábrica II



Sayerlack - Cajamar, Brasil



© Orientaly | Dreamstime.com





Teñidor Universal Tingilack

XP 3000/Colores



PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Listo para uso



APLICACIÓN

- Debe ser mezclado al sellador o al barniz con base nitro, PU o sintética
- Por ser muy concentrado, la proporción de la mezcla debe hacerse en dosis pequeñas
- Dosificación máxima: 100 ml de Tingilack (un envase) para cada 3,6 l del producto a ser teñido



RENDIMIENTO

- Variable conforme al producto elegido y a la cantidad utilizada, en función del tono deseado



OBSERVACIÓN

- No aplicar directamente en la madera, sólo mezclado con los productos
- Teñir solo la cantidad del producto a utilizar. Después de teñido, el producto puede perder sus características originales si es almacenado por mucho tiempo




ATENCIÓN

Para más informaciones consulte en nuestra página web el boletín técnico.



- **Indicado para teñir productos de base nitro, poliuretano o sintética, en exteriores e interiores**
- **Excelente rendimiento**
- **Resistencia a la luz solar**
- **Envase de 100 ml**

COLORES DISPONIBLES



Los colores presentados son sólo una referencia.



PREPARACIÓN DE LA MADERA

- Lijar, remover toda la pintura y cualquier tipo de residuos
- Dejar limpia, seca y libre de partículas sueltas



PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Diluir hasta 10 partes de agua para 1 parte del teñidor
- El tono obtenido depende de la dilución, por eso recomendamos que esta se realice de a poco, hasta alcanzar el color deseado



APLICACIÓN

- Pincel, muñeca, pistola o inmersión
- Aplicar directamente en la madera
- Retirar el exceso con un trapo limpio y seco para emparejar la tonalización



SECADO

- 1 hora



RENDIMIENTO

- 5 a 20 m² / litro / mano



ATENCIÓN

Para más informaciones consulte en nuestra página web el boletín técnico.

Teñidor Acquacolor

TY 1480/Colores



- **Indicado para teñir maderas macizas o láminas de madera en puertas, ventanas, aleros y muebles en general, en exteriores e interiores**
- **No mancha la madera**
- **No esconde las vetas**
- **Excelente rendimiento**
- **Resistencia a la luz solar**
- **Colores mezclables entre sí**
- **Envase de 500 ml**

COLORES DISPONIBLES



Los colores presentados son sólo una referencia.

Teñidor Concentrado Topcolor Plus

TEH 3501/Colores



PREPARACIÓN DE LA MADERA

- Lijar y remover toda la pintura y cualquier tipo de residuos
- Dejar limpia, seca y libre de partículas sueltas



PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Aplicar directamente en la madera
- Diluir hasta 10 partes de agua o Thinner para 1 parte del teñidor
- El tono obtenido depende de la dilución, por eso recomendamos que esta se realice de a poco, hasta alcanzar el color deseado



APLICACIÓN

- Mezclado en productos base nitro y PU: máximo de 5% (para cada litro del producto, 50 ml de teñidor)
- Pincel, muñeca, pistola o inmersión, aplicar directamente en la madera
- Retirar el exceso con un trapo limpio y seco para emparejar la tonalización



RENDIMIENTO

- 5 a 20 m² / litro / mano



IMPORTANTE

- En muebles, recomendamos teñir directamente la madera, lo que realza las vetas y permite retoques en el barniz cuando sea necesario



ATENCIÓN

Para más informaciones consulte en nuestra página web el boletín técnico.



• **Indicado para teñir productos base nitro o poliuretano y teñir directamente maderas macizas o láminas de madera en puertas, ventanas, aleros y muebles en general, sólo en interiores**

- Buena resistencia a la luz solar
- No mancha la madera
- Colores mezclables entre sí
- Excelente rendimiento
- Envase de 500 ml

COLORES DISPONIBLES



Pintura para Azulejos y Revoco Sayerdur Acqua

YO 1021 02



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- **Azulejo:** Revisar los rejunte y posibles pérdidas, lavar la superficie con agua caliente y detergente neutro, eliminar cualquier tipo de suciedad y residuos de grasa o jabón
- **Revoco:** Lijar y remover el polvo, aplicar 1 mano de masilla acrílica para exteriores, lijarse y remover el polvo
- **Área húmeda:** La superficie que será pintada debe estar 48 horas sin uso (completamente seca)



PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- **Azulejo:** listo para uso Para zona con gran incidencia de humedad (área de la ducha) recomendamos catalizar a 10% con YC 1017
- **Revoco:** Diluir la 1ª mano con 40% de agua
- Puede ser teñido hasta 5% con Acquacolor TY 1480/Colores. Los colores son mezclables entre sí



APLICACIÓN

- Rodillo de espuma o pistola
- Aplicar 2 o 3 manos



SECADO

- Entre las manos: 2 horas
- Completo: 72 horas (el área pintada no debe ser usada)



RENDIMIENTO

- Rodillo: 25 m² / galón / mano
- Pistola: 12 m² / galón / mano



CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

- Limpiar con agua y detergente neutro



- **Indicado para renovación de azulejos y revoco, sólo en interiores**
- Excelente adhesión
- Durable y lavable
- Bajísimo olor
- No amarillea
- Terminación semibrillo
- Envases de 900 ml y 3,6 l



IMPORTANTE

Producto no indicado para pisos y piscinas.



ATENCIÓN

Para más informaciones consulte en nuestra página web el boletín técnico.